

Diamètre: 2.5 - 3.1mm Longueur: 50 - 90mm









Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Réglage de profondeur par bouton-poussoir



Échappement réglable à



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Protections anti-chocs



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Crochet de suspension

		SPÉCIF
Type de puissance	Pneumatique	
Poids	3.60 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	311 mm	
Hauteur	355 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

-ICATION		
Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.33
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	LPA 1sd	90.70
	LWA 1sd	99.50
	LPA 1s, 1m	86.50
Vibrations / Incertitude		3.24 / 1.62 m/s2