

416SIC-S3G-7/16

AGRAF. POUR AGRAFES 72 -CT 16MM MAX

72

Diamètre: 0.6 - 0.7mm
Couronne: 9.1 - 9.1mm
Longueur: 4 - 16mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargement par le bas

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Pression d'utilisation | 4.00 - 7.00 BAR |
| Poids | 0.85 kg | | 55.00 - 100.00 PSI |
| Largeur | 44 mm | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.24 |
| Longueur | 222 mm | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 155 mm | Niveau Sonore | LPA 1sd 78.90 |
| Capacité du magasin (max.) | 200 | | LWA 1sd 80.30 |
| 72 Séries de fixations: | | | LPA 1s, 1m |
| Diamètre (mm) | 0.6 (min.) 0.7 (max.) | Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Couronne (mm) | 9.1 (min.) 9.1 (max.) | | |
| Longueur (mm) | 4 (min.) 16 (max.) | | |