

450SPIN-AL

CLOUEUR CHEVILLEUR POINTES SASH PIN 50MM MAX



Diamètre: 2.4 - 2.8mm
Longueur: 25 - 50mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargement latéral

SPÉCIFICATION

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Nb tirs par charge | |
| Poids | 2.54 kg | Pression d'utilisation | 4.00 - 7.00 BAR |
| Largeur | 86 mm | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Longueur | 368 mm | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 2.8 |
| Hauteur | 267 mm | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 90 | Niveau Sonore | LPA 1sd |
| SPIN-ALU Séries de fixations: | | | LWA 1sd 89.40 |
| Diamètre (mm) | 2.4 (min.) 2.8 (max.) | | LPA 1s, 1m 80.20 |
| Longueur (mm) | 25 (min.) 50 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.8 / 1.4 m/s ² |