

# 5381302

## BERTA 130 -ST - POINTES 28° BRT 100-130MM



Diamètre: 3.8 - 3.8mm  
Longueur: 100 - 130mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Gâchette double sécurité



Poignée supplémentaire

### SPÉCIFICATION

|                             |             |            |  |                             |
|-----------------------------|-------------|------------|--|-----------------------------|
| Type de puissance           | Pneumatique |            | Nb tirs par charge                           |                             |
| Poids                       | 7.10 kg     |            | Pression d'utilisation                       | 4.50 - 8.30 BAR             |
| Largeur                     | 140 mm      |            |  | 65.00 - 120.00 PSI          |
| Longueur                    | 580 mm      |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 7                           |
| Hauteur                     | 410 mm      |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 3/8 BSP                     |
| Capacité du magasin (max.)  | 60          |            | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 98.00        |
| BRT 28 Séries de fixations: |             |            |  | <b>LWA 1sd</b> 109.50       |
| Diamètre (mm)               | 3.8 (min.)  | 3.8 (max.) |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 96.50     |
| Longueur (mm)               | 100 (min.)  | 130 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | 5.3 / 2.12 m/s <sup>2</sup> |
| Tête (mm)                   | 9 (min.)    | 9 (max.)   |  |                             |
| Type d'assemblage           | Plastique   |            |  |                             |
| Collation angle             | 28          |            |  |                             |