

BT125-1

CLOUEUR CT - MINIBRAD 15 - 30MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 32mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Gâchette simple sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement latéral

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Nb tirs par charge | |
| Poids | 0.86 kg | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Largeur | 60 mm | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Longueur | 257 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.8 |
| Hauteur | 210 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 110 | | Niveau Sonore | LPA 1sd 73.90 |
| BT13 Séries de fixations: | | | | LWA 1sd 78.90 |
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | | LPA 1s, 1m 65.90 |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 32 (max.) | Vibrations / Incertitude | 4.41 / 2.205 m/s ² |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |