

BT1855-E

CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm



Caractéristiques

-  Boîtier en magnésium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Adaptation anti-marques
-  Contrôle de profondeur d'enfoncement
-  Protections anti-chocs
-  Sans huile
-  Échappement arrière
-  Nez compact
-  Chargement latéral
-  Valisette de rangement
-  Blocage d'appareil
-  Gâchette de sécurité réglable
-  Verrouillage de la gâchette
-  Support de courroie

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.23 kg		70.00 - 120.00 PSI
Largeur	70 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Longueur	235 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	240 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 83.20
Capacité du magasin (max.)	100		LWA 1sd 88.50
BT13 Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 75.50
Diamètre (mm)	1 (min.) 1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.8 / 1.4 m/s ²
Longueur (mm)	15 (min.) 55 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.) 2 (max.)		