

# BT1855-E












## CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM

**BT13**

Diamètre: 1 - 1.25mm  
Longueur: 15 - 55mm



### Caractéristiques

-  Boîtier en magnésium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Adaptation anti-marques
-  Contrôle de profondeur d'enfoncement
-  Protections anti-chocs
-  Sans huile
-  Échappement arrière
-  Nez compact
-  Chargement latéral
-  Valisette de rangement
-  Blocage d'appareil
-  Gâchette de sécurité réglable
-  Verrouillage de la gâchette
-  Support de courroie

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	70 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Longueur	235 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	240 mm		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Capacité du magasin (max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Séries de fixations:				<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		