

# BT200-1

## CLOUEUR CT - MINIBRAD 15 - 50MM

**BT13**

Diamètre: 1 - 1.25mm  
Longueur: 15 - 50mm



### Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Gâchette simple sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement latéral

### SPÉCIFICATION

|                            |             |             |  |                              |
|----------------------------|-------------|-------------|--|------------------------------|
| Type de puissance          | Pneumatique |             | Nb tirs par charge                           |                              |
| Poids                      | 0.95 kg     |             | Pression d'utilisation                       | 4.80 - 8.30 BAR              |
| Largeur                    | 60 mm       |             |  | 70.00 - 120.00 PSI           |
| Longueur                   | 257 mm      |             | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.9                          |
| Hauteur                    | 245 mm      |             | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                      |
| Capacité du magasin (max.) | 110         |             | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 74.70         |
| BT13 Séries de fixations:  |             |             |  | <b>LWA 1sd</b> 79.70         |
| Diamètre (mm)              | 1 (min.)    | 1.25 (max.) |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 66.70      |
| Longueur (mm)              | 15 (min.)   | 50 (max.)   | Vibrations / Incertitude                     | 3.68 / 1.84 m/s <sup>2</sup> |
| Tête (mm)                  | 2 (min.)    | 2 (max.)    |  |                              |