

BTCN560


CLOUEUR CHARPENTE 33° SANS FIL 18V - DOUBLE SÉCURITÉ



Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm



Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm



Caractéristiques



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Magasin compact



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Déblocage facile



Gâchette de sécurité réglable



Support de courroie



Poignée surmoulée



Batterie Li-Ion

SPÉCIFICATION

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Type de puissance | Batterie | Poids de la batterie | 0.61 |
| Poids | 4 kg | Réf. de la batterie | BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V |
| Largeur | 340 mm | Nb tirs par charge | 600 |
| Longueur | 470 mm | Niveau Sonore | LPA 1sd 84 |
| Hauteur | 388 mm | | LWA 1sd 95 |
| Capacité du magasin (max.) | 55 | | LPA 1s, 1m |
| Température ambiante de travail | -20-60°C | Vibrations / Incertitude | 3.8 / 1.5 m/s ² |
| Réf. du chargeur | BTCB115 | | |
| Tension d'alimentation | AC 230V 50Hz | | |
| WW 33 Séries de fixations: | | | |
| Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) | |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) | |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) | |
| Type d'assemblage | Soudé | | |
| Collation angle | 33 | | |
| PT Séries de fixations: | | | |
| Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) | |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) | |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) | |
| Type d'assemblage | Bande papier | | |
| Collation angle | 33 | | |