

BTCN560


CLOUEUR CHARPENTE 33° SANS FIL 18V - DOUBLE SÉCURITÉ



Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm



Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm



Caractéristiques



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Magasin compact



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Déblocage facile



Gâchette de sécurité réglable



Support de courroie



Poignée surmoulée



Batterie Li-Ion

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Batterie	Poids de la batterie	0.61
Poids	4 kg	Réf. de la batterie	BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Largeur	340 mm	Nb tirs par charge	600
Longueur	470 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 84
Hauteur	388 mm		LWA 1sd 95
Capacité du magasin (max.)	55		LPA 1s, 1m
Température ambiante de travail	-20-60°C	Vibrations / Incertitude	3.8 / 1.5 m/s ²
Réf. du chargeur	BTCB115		
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz		
WW 33 Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)	
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)	
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)	
Type d'assemblage	Soudé		
Collation angle	33		
PT Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)	
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)	
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)	
Type d'assemblage	Bande papier		
Collation angle	33		