F28WW-E

CL. ST (FIL MÉTALLIQUE -PTES 28° S 2,80-3,10-3,33 DE 65-100MM

WW 28°

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm





Caractéristiques

- Mg — Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- DIAL-A — Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Réglage de profondeur par bouton-poussoir
- ST — Gâchette double sécurité
- Protections anti-chocs
- Nez compact
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION		
Poids	3.50 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	508 mm	
Hauteur	355 mm	
Capacité du magasin (max.)	90	
WW 28 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	7.5 (min.)	7.5 (max.)
Type d'assemblage	Soudé	
Collation angle	28	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.47
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	96.30
	LWA 1sd	100.10
	LPA 1s, 1m	87.10
Vibrations / Incertitude		2.47 / N/A m/s2