

FN1650K-2E

CL.DE FINITION POUR BRAD JAUGE 16-ST 50MM MAX



Diamètre: 1.37 - 1.65mm
Longueur: 15 - 50mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Gâchette double sécurité



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière



Nez compact



Chargement latéral



Valisette de rangement



Verrouillage de la gâchette



Support de courroie

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	70 mm			70.00 - 120.00 PSI
Hauteur	240 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Capacité du magasin (max.)	110		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
SB16 Séries de fixations:			Niveau Sonore	LPA 1sd 77.70
Diamètre (mm)	1.37 (min.)	1.65 (max.)		LWA 1sd 90.70
Longueur (mm)	15 (min.)	50 (max.)		LPA 1s, 1m 82.02
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.15 / 1.575 m/s2
Collation angle	0			