

GBT1850K-E

CLOUEUR GAZ DE FINITION - POINTES BRADS BT13 JAUGE 18

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm

BT13-FC

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm



Caractéristiques



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Antiblocage



Blocage d'appareil



Support de courroie



Poignée surmoulée



Chargement rapide 60 min



Batterie Li-Ion

SPÉCIFICATION

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Type de puissance | Gaz | Temps de charge | 60 minutes |
| Poids | 1.70 kg | Tension de charge | 3.6V |
| Largeur | 85 mm | Courant de charge | 1.5A |
| Longueur | 270 mm | Poids du chargeur | 0.2 |
| Hauteur | 281 mm | Poids de la batterie | 0.08 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | Réf. de la batterie | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 |
| Température ambiante de travail | 0-40°C | Pile à combustible | 30ml |
| Réf. du chargeur | 9B12071R-EU | Niveau Sonore | LPA 1sd 96.00 |
| Tension d'alimentation | AC 230V 50Hz | | LWA 1sd 103.00 |
| BT13 Séries de fixations: | | | LPA 1s, 1m |
| Diamètre (mm) | 1 (min.) 1.25 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.1 / N/A m/s ² |
| Longueur (mm) | 15 (min.) 55 (max.) | | |
| Tête (mm) | 2 (min.) 2 (max.) | | |
| BT13-FC Séries de fixations: | | | |
| Diamètre (mm) | 1 (min.) 1.25 (max.) | | |
| Longueur (mm) | 15 (min.) 55 (max.) | | |
| Tête (mm) | 2 (min.) 2 (max.) | | |