GF33PT-E
CLOUEUR GAZ SPECIAL CHARPENTIERS/COUVREURS

PT — Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

PT-FC — Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

WW 33° — Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

Caractéristiques

- Nez antidérapant
- Magasin compact
- Valisette de rangement
- Blocage d'appareil
- Support de courroie
- Poignée surmoulée
- Batterie Ni-Cd
- Chargement rapide 60 min

SPÉCIFICATION		
Type de puissance	Gaz	
Poids	3.60 kg	
Largeur	110 mm	
Longueur	347 mm	
Hauteur	353 mm	
Capacité du magasin (max.)	55	
Température ambiante de travail	0-40°C	
Réf. du chargeur	9B12073R-E	
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz	
PT Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.3 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)
Type d'assemblage	Bande papier	
Collation angle	33	
PT-FC Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.3 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)
Type d'assemblage	Bande papier	
Collation angle	33	
WW 33 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.3 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Type d'assemblage	Soudé	
Collation angle	33	

Temps de charge		60 minutes
Tension de charge		7.2V
Courant de charge		1.6A
Poids du chargeur		1.1
Poids de la batterie		0.3
Réf. de la batterie		9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V
Pile à combustible		80ml
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	99.00
	LWA 1sd	108.00
	LPA 1s, 1m	
Vibrations / Incertitude		3.5 / 1.75 m/s2