

IC50-1-E

CLOUEUR RLX-CT 50MM MAX



Diamètre: 1.6 - 2.5mm
Longueur: 25 - 50mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargeur résistant aux chocs



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.9 - 8.4 BAR
Poids	2.0 kg		71 - 122 PSI
Largeur	305 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.55
Longueur	285 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 91.9
Hauteur	128 mm		LWA 1sd 95.5
Capacité du magasin (max.)	300-350		LPA 1s, 1m 82.5
N Séries de fixations:		Vibrations / Incertitude	2.74 / 1.37 m/s ²
Diamètre (mm)	1.6 (min.)		
	2.5 (max.)		
Longueur (mm)	25 (min.)		
	50 (max.)		
Tête (mm)	4.2 (min.)		
	5.6 (max.)		
Collation angle	15		