IC50-1-E
CLOUEUR RLX-CT 50MM MAX

Diamètre: 1.6 - 2.5mm
Longueur: 25 - 50mm

Caractéristiques

- Poignée caoutchouc ergonomique
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette simple sécurité
- Chargeur résistant aux chocs
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.9 - 8.4 BAR
Poids	2.0 kg			71 - 122 PSI
Largeur	305 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.55
Longueur	285 mm		Niveau Sonore **LPA 1sd**	91.9
Hauteur	128 mm		**LWA 1sd**	95.5
Capacité du magasin (max.)	300-350		**LPA 1s, 1m**	82.5
N Séries de fixations:			Vibrations / Incertitude	2.74 / 1.37 m/s2
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	2.5 (max.)		
Longueur (mm)	25 (min.)	50 (max.)		
Tête (mm)	4.2 (min.)	5.6 (max.)		
Collation angle	15			