

M10SIC-MG/30

CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 30MM MAX



Diamètre: 0.8 - 0.8mm
Longueur: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 30MM MAX

Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Nez compact



Chargement par le bas

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	1.02 kg		Pression d'utilisation	4.00 - 7.00 BAR
Largeur	44 mm			60.00 - 100.00 PSI
Longueur	235 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.28
Hauteur	180 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	180		Niveau Sonore	LPA 1sd 80.20
MINI S Séries de fixations:				LWA 1sd
Diamètre (mm)	0.8 (min.)	0.8 (max.)		LPA 1s, 1m
Longueur (mm)	15 (min.)	30 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.5 / N/A m/s ²
Tête (mm)	0.8 (min.)	1.3 (max.)		
Collation angle	0			