N400C-1-E
CLOUEUR RLX-CT 100MM MAX

F

Diamètre: 2.8 - 3.8mm
Longueur: 55 - 100mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Gâchette simple sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Poignée supplémentaire
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	5.30 kg	
Largeur	153 mm	
Longueur	338 mm	
Hauteur	423 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.8 (max.)
Longueur (mm)	55 (min.)	100 (max.)
Tête (mm)	7.2 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		3.61
Type de filetage du raccord pneumatique		3/8 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	92.30
	LWA 1sd	99.40
	LPA 1s, 1m	86.40
Vibrations / Incertitude		3.2 / 1.6 m/s2