


N401C-1-E

CLOUEUR EPAL -ST 100MM MAX

N100P
(EPAL)

Diamètre: 2.8 - 3.8mm
Longueur: 55 - 100mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Poignée supplémentaire



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	5.30 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	153 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	3.61
Longueur	338 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	3/8 BSP
Hauteur	423 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 91.60
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 99.50
N100P Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.50
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.73 / 1.365 m/s2
Longueur (mm)	55 (min.)	100 (max.)		
Collation angle	15			