

Diamètre: 2.8 - 3.8mm Longueur: 55 - 100mm











Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Poignée supplémentaire



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

		SPE	ÉCIFICATION		
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	Pression d'utilisation	
Poids	5.30 kg				70.00 - 120.00 P
Largeur	153 mm		Consommation d'air, I	itres au coup à 5,6 bar	3.61
Longueur	338 mm		Type de filetage du ra	Type de filetage du raccord pneumatique	
Hauteur	423 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd	91.60
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd	99.50
N100P Séries de fixations:				LPA 1s, 1m	86.50
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.8 (max.)	Vibrations / Incertitude		2.73 / 1.365 m/s
Longueur (mm)	55 (min.)	100 (max.)			
Collation angle	15				