

N512C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 130MM MAX

N130

Diamètre: 3.8 - 3.8mm
Longueur: 100 - 130mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Poignée supplémentaire



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	6.00 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	153 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	4.8
Longueur	338 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	3/8 BSP
Hauteur	483 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 89.10
Capacité du magasin (max.)	180			LWA 1sd 99.80
N130 Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.80
Diamètre (mm)	3.8 (min.)	3.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.06 / 1.53 m/s ²
Longueur (mm)	100 (min.)	130 (max.)		
Tête (mm)	8.2 (min.)	8.2 (max.)		
Collation angle	15			