


N58C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 25MM - 55MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 25 - 55mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	2.68 kg		70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Longueur	269 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	273 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 87.90
Capacité du magasin (max.)	350		LWA 1sd 96.00
N Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 83.00
Diamètre (mm)	2.03 (min.) 2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.77 / 1.385 m/s ²
Longueur (mm)	25 (min.) 55 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.) 4.5 (max.)		
Collation angle	15		