N64084-1-E
CLOUEUR RLX-CT 30MM - 64MM MAX

Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette simple sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	2.63 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	266 mm	
Hauteur	327 mm	
Capacité du magasin (max.)	350	
N Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.21
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	92.90
	LWA 1sd	98.80
	LPA 1s, 1m	85.80
Vibrations / Incertitude		2.75 / 1.375 m/s2