



# N75CWW-1-E

## CLOUEUR RLX-CT 75MM MAX



Diamètre: 2.5 - 2.5mm  
Longueur: 40 - 75mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Protections anti-chocs



Valisette de rangement



Support de courroie

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.8 - 8.3 BAR
Poids	2.49 kg			70 - 120 PSI
Largeur	124 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.53
Longueur	264 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	356 mm		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 87.6
Capacité du magasin (max.)	225-300			<b>LWA 1sd</b> 100.64
F Séries de fixations:				<b>LPA 1s, 1m</b> 93.09
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.228 / 1.61 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	40 (min.)	75 (max.)		
Tête (mm)	7.2 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			