N79RH-2

CL. ST - PTES TÊTES PLATES RH 45-80MM

PL

Diamètre: 2.5 - 3.1mm
Longueur: 45 - 90mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité

SPÉCIFICATION					
Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge		
Poids	4.00 kg		Pression d'utilisation		4.80 - 7.00 BAR
Largeur	163 mm				70.00 - 100.00 PSI
Longueur	451 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.2
Hauteur	403 mm		Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	50		Niveau Sonore	**LPA 1sd**	96.60
PL Séries de fixations:				**LWA 1sd**	105.20
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)		**LPA 1s, 1m**	92.20
Longueur (mm)	45 (min.)	90 (max.)	Vibrations / Incertitude		3.8 / 1.9 m/s2
Tête (mm)	6.7 (min.)	7 (max.)			
Type d'assemblage	Plastique				
Collation angle	21				