

N80CB-1ML-E

CLOUEUR RLX-CT 38MM - 80MM MAX



Diamètre: 2.5 - 2.8mm
Longueur: 38 - 80mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Pression d'utilisation | 4.80 - 7.00 BAR |
| Poids | 3.86 kg | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Largeur | 140 mm | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 2.04 |
| Longueur | 306 mm | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 336 mm | Niveau Sonore | LPA 1sd 89.00 |
| Capacité du magasin (max.) | 300 | | LWA 1sd 98.60 |
| F Séries de fixations: | | | LPA 1s, 1m 85.60 |
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) 2.8 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.28 / 1.64 m/s ² |
| Longueur (mm) | 38 (min.) 80 (max.) | | |
| Tête (mm) | 6.5 (min.) 7.2 (max.) | | |
| Collation angle | 15 | | |