

# S32SL-1

## AGRAF. CT - AGRAFES SL 32MM MAX



Diamètre: 0.9 - 1.3mm  
Couronne: 8 - 8mm  
Longueur: 15 - 35mm



### Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Nez compact



Chargement arrière

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 7.00 BAR	
Poids	1.10 kg		70.00 - 100.00 PSI	
Largeur	60 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.6	
Longueur	250 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP	
Hauteur	200 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 75.00	
Capacité du magasin (max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 81.20	
SL Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b> 68.20	
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)	Vibrations / Incertitude	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Couronne (mm)	8 (min.)	8 (max.)		
Longueur (mm)	15 (min.)	35 (max.)		