AGR. CT INDUSTRIELLE- AGRAFES SX 32MM



Diamètre: 0.9 - 1.3mm Couronne: 5.6 - 5.6mm Longueur: 15 - 35mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Nez compact



Chargement arrière

| SPÉCIFICATION | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--|------------|--------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | | 4.80 - 7.00 BAR |
| Poids | 1.10 kg | | | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Largeur | 60 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 0.6 |
| Longueur | 250 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | | 1/4 BSP |
| Hauteur | 200 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd | 75.00 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | | LWA 1sd | 81.20 |
| SX Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m | 68.20 |
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) | Vibrations / Incertitude | | 2.5 / N/A m/s2 |
| Couronne (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) | | | |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 35 (max.) | | | |