

# SB-150SX

## AGR. ST POUR AGRAFES SX 15-38MM (SB)



Diamètre: 0.9 - 1.3mm  
Couronne: 5.6 - 5.6mm  
Longueur: 15 - 38mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement arrière



Valisette de rangement

### SPÉCIFICATION

|                            |             |            |  |                         |
|----------------------------|-------------|------------|--|-------------------------|
| Type de puissance          | Pneumatique |            | Nb tirs par charge                           |                         |
| Poids                      | 1.20 kg     |            | Pression d'utilisation                       | 5.00 - 7.00 BAR         |
| Largeur                    | 51 mm       |            |  | 75.00 - 100.00 PSI      |
| Longueur                   | 241 mm      |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.9                     |
| Hauteur                    | 222 mm      |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                 |
| Capacité du magasin (max.) | 100         |            | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 86.70    |
| SX Séries de fixations:    |             |            |  | <b>LWA 1sd</b> 92.70    |
| Diamètre (mm)              | 0.9 (min.)  | 1.3 (max.) |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 79.70 |
| Couronne (mm)              | 5.6 (min.)  | 5.6 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | 1.77 / N/A m/s2         |
| Longueur (mm)              | 15 (min.)   | 38 (max.)  |  |                         |