

SB-1850BN

CL.ST- MINIBRAD 15 - 50MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 50mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	1.22 kg		Pression d'utilisation	5.00 - 7.00 BAR
Largeur	51 mm			75.00 - 100.00 PSI
Longueur	235 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.73
Hauteur	241 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	100		Niveau Sonore	LPA 1sd 88.30
BT13 Séries de fixations:				LWA 1sd 91.80
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		LPA 1s, 1m 78.80
Longueur (mm)	15 (min.)	50 (max.)	Vibrations / Incertitude	< 2.5 / N/A m/s2
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		