SB-1850BN
CL.ST- MINIBRAD 15 - 50MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 50mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Chargement latéral
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	1.22 kg	
Largeur	51 mm	
Longueur	235 mm	
Hauteur	241 mm	
Capacité du magasin (max.)	100	
BT13 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)
Longueur (mm)	15 (min.)	50 (max.)
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)

Nb tirs par charge		
Pression d'utilisation		5.00 - 7.00 BAR
		75.00 - 100.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.73
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	88.30
	LWA 1sd	91.80
	LPA 1s, 1m	78.80
Vibrations / Incertitude		< 2.5 / N/A m/s2