

Diamètre: 1 - 1.25mm Longueur: 15 - 40mm



Diamètre: 0.9 - 1.3mm Couronne: 5.6 - 5.6mm Longueur: 15 - 35mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation antimarques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement

		SPÉ	CII
Type de puissance	Pneumatique		
Poids	1.08 kg		
Largeur	51 mm	51 mm	
Longueur	235 mm		
Hauteur	216 mm		
Capacité du magasin (max.)	100		
BT13 Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	
Longueur (mm)	15 (min.)	40 (max.)	
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)	
SX Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)	
Couronne (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)	
Longueur (mm)	15 (min.)	35 (max.)	

-ICATION			
Pression d'utilisation		5.00 - 7.00 BAR	
		75.00 - 100.00 PSI	
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.73	
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP	
Niveau Sonore	LPA 1sd	86.60	
	LWA 1sd	93.30	
	LPA 1s, 1m	80.30	
Vibrations / Incertitude		< 2.5 / N/A m/s2	