# SB-HC50FN

## CL. ACIER BÉTON ST - PTES HCFN 15-50MM

Diamètre: 1.8 - 1.8mm
Longueur: 20 - 50mm

## Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Chargement par le bas
- Valisette de rangement

| SPÉCIFICATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 1.98 kg | | Pression d'utilisation | | 5.00 - 7.00 BAR |
| Largeur | 76 mm | | | | 72.00 - 100.00 PSI |
| Longueur | 293 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 1.6 |
| Hauteur | 275 mm | | Niveau Sonore | **LPA 1sd** | 96.80 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | | **LWA 1sd** | 100.30 |
| HCFN Séries de fixations: | | | | **LPA 1s, 1m** | 87.30 |
| Diamètre (mm) | 1.8 (min.) | 1.8 (max.) | Vibrations / Incertitude | | 2.13 / N/A m/s2 |
| Longueur (mm) | 20 (min.) | 50 (max.) | | | |
| Tête (mm) | 2.8 (min.) | 3.2 (max.) | | | |
| Collation angle | 0 | | | | |