SB-HC50FN
CL. ACIER BÉTON ST - PTES HCFN 15-50MM

Diamètre: 1.8 - 1.8mm
Longueur: 20 - 50mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Chargement par le bas
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	1.98 kg	
Largeur	76 mm	
Longueur	293 mm	
Hauteur	275 mm	
Capacité du magasin (max.)	100	
HCFN Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)
Longueur (mm)	20 (min.)	50 (max.)
Tête (mm)	2.8 (min.)	3.2 (max.)
Collation angle	0	

Pression d'utilisation		5.00 - 7.00 BAR
		72.00 - 100.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.6
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	96.80
	LWA 1sd	100.30
	LPA 1s, 1m	87.30
Vibrations / Incertitude		2.13 / N/A m/s2