

# SL1250C-2

## AGRAF. EPINGLEUR POUR AGRAFES SL



Diamètre: 0.9 - 1.3mm  
 Couronne: 8 - 8mm  
 Longueur: 12 - 38mm



### Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Gâchette double sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement par le bas



Agrafe épingleur

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	1.00 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	257.1 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.9
Hauteur	204.7 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	110		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Séries de fixations:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Couronne (mm)	8 (min.)	8 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	12 (min.)	38 (max.)		