

SX1838-E

AGR. ST POUR AGRAFES SX 15-38MM



Diamètre: 0.9 - 1.3mm
 Couronne: 5.6 - 5.6mm
 Longueur: 12 - 38mm



Caractéristiques

-  Boîtier en magnésium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Adaptation anti-marques
-  Contrôle de profondeur d'enfoncement
-  Protections anti-chocs
-  Sans huile
-  Échappement arrière
-  Nez compact
-  Chargement par le bas
-  Valisette de rangement
-  Blocage d'appareil
-  Gâchette de sécurité réglable
-  Verrouillage de la gâchette

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Poids | 1.36 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 70 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.33 |
| Longueur | 235 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 240 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd 81.34 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | | LWA 1sd 87.50 |
| SX Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m 75.50 |
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.06 / 1.53 m/s ² |
| Couronne (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) | | |
| Longueur (mm) | 12 (min.) | 38 (max.) | | |