

TU-216-80A-E

AGR. TAPISSIER AGR.S 80 16MM AUTO

80

Diamètre: 0.6 - 0.9mm
Couronne: 12.8 - 12.8mm
Longueur: 4 - 16mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Réglage de la puissance



Double gâchette double sécurité



Échappement arrière



Chargement par le bas

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	0.81 kg		Pression d'utilisation	4.90 - 8.40 BAR
Largeur	40 mm			80.00 - 120.00 PSI
Longueur	221 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.17
Hauteur	150 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	139		Niveau Sonore	LPA 1sd 64.40
80 Séries de fixations:				LWA 1sd 74.00
Diamètre (mm)	0.6 (min.)	0.9 (max.)		LPA 1s, 1m 61.00
Couronne (mm)	12.8 (min.)	12.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	< 2.5 / N/A m/s ²
Longueur (mm)	4 (min.)	16 (max.)		