# TU-216-80LM-E
## AGR. TAPISSIER AGR.S 80 16MM - LONG MAGASIN

80

Diamètre: 0.6 - 0.9mm
Couronne: 12.8 - 12.8mm
Longueur: 4 - 16mm

## Caractéristiques

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Boîtier en aluminium | | Poignée caoutchouc ergonomique | | Réglage de la puissance | TF x2 | Double gâchette double sécurité |
| | Échappement arrière | LM | Long magasin | | Chargement par le bas | | |

| SPÉCIFICATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de puissance | Pneumatique | | Nb tirs par charge | | |
| Poids | 1.01 kg | | Pression d'utilisation | | 4.90 - 8.40 BAR |
| Largeur | 40 mm | | | | 80.00 - 120.00 PSI |
| Longueur | 353 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 0.17 |
| Hauteur | 150 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 278 | | Niveau Sonore | **LPA 1sd** | 64.40 |
| 80 Séries de fixations: | | | | **LWA 1sd** | 74.00 |
| Diamètre (mm) | 0.6 (min.) | 0.9 (max.) | | **LPA 1s, 1m** | 61.00 |
| Couronne (mm) | 12.8 (min.) | 12.8 (max.) | Vibrations / Incertitude | | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Longueur (mm) | 4 (min.) | 16 (max.) | | | |